



Pollare med dynamisk avbländning som med stor exakthet bryter bort ljuset från bländningskritiska vinklar. För att uppleva armaturen helt upplyst måste man befinna sig i dess direkta närområde. På håll lyser armaturen bara svagt och markerar därmed bara sin position.

Utförande: Galvaniserad metall alt. förzinkad metall lackerad silvergrå alt. svart. Kupa av uv-stabil polykarbonat. Dynamisk avbländning.

LED information: LED modul effekt 11W, 950 lumen. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80.

Montage: Monteras på fundament D108mm alt. ovan mark med tillbehör 93225-1-83. Passar till fundament E7778666, E7778676 och E7778686. (Tillhandahålls ej av Zero).

Anslutning: Säkringshållare/plint 5x25mm².

Design: Per Sundstedt.

Patenterad dynamisk avbländning. Patent nr. 9902727-8

W	FÄRG/FINISH	KG	ART
26-32W/Gx24q-3	Svart/Black	21,6	3225-1-06
26-32W/Gx24q-3	Grå/Grey	21,6	3225-1-10
26-32W/Gx24q-3	Galv/Galvanized	21,6	3225-1-83
LED	Svart/Black	21,6	3227-1-06
LED	Grå/Grey	21,6	3227-1-10
LED	Galv/Galvanized	21,6	3227-1-83

TILLBEHÖR/ACCESSORY	ART
Montageplatta för montage ovan mark svart <i>Installationplate for installation above ground. black</i>	93225-1-06
Montageplatta för montage ovan mark grå <i>Installationplate for installation above ground. grey</i>	93225-1-10
Montageplatta för montage ovan mark galv <i>Installationplate for installation above ground. galvanized</i>	93225-1-83

Bollard with dynamic reflector which refracts the light away from critical dazzle glare angles with great precision. You have to be in the immediate vicinity of the lampshade to see it fully illuminated. At a distance, the lampshade only gives a gentle light and thus indicates its position.

Finish: Galvanized steel or painted silvergrey or black. Cover of Polycarbonate.

LED info: LED module effect 11W/950 Lumen.CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.

Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93225-1-83.

Connection: Terminal block 5x25mm².

Design: Per Sundstedt.

Patented dynamical diffuser. Patent no. 9902727-8



