

595 gör sig bra i trapphuset, hallen, badrummet eller i korridoren.

**Utförande:** Grålackerad metall och skärm av matt opal akryl.

**LED info:** Systemeffekt 11W. Armaturlumen 840LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 800.

**Montage:** Dikt tak eller vägg. Distans för utanpåliggande ledning finns som tillbehör.

**Anslutning:** Snabbkopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

**Design:** Inger Thede.

| W             | SKÄRM/SHADE   | IP   | ART NR        |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 14W/T5        | Akryl/Acrylic | IP44 | 7637-1-27     |
| LED/840LM/11W | Akryl/Acrylic | IP44 | 7639-1-27     |
| LED/840LM/11W | Akryl/Acrylic | IP44 | 7639-1-27HFF  |
| LED/840LM/11W | Akryl/Acrylic | IP44 | 7639-1-27S30  |
| LED/840LM/11W | Akryl/Acrylic | IP44 | 7639-1-27DS30 |

HFF, D = Dimmbar/Dimmable SwitchDIM, DSI or DALI.

S = Med inbyggd närvarosensor/With built in motion sensor.

#### TILLBEHÖR/ACCESSORY

Distans för utanpåliggande ledning **97630-1-21**

Spacer for surface-run mains

**Finish:** Grey painted steel. Shade in matt opal acrylic.

**LED info:** System power: 11W. Luminaire Luminous Flux: 840LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80.

**Installation:** Wall or ceiling installation. Spacer for surface-run mains available as accessory.

**Connection:** Snap-in terminal block 3x4mm<sup>2</sup>. Two entry holes.

**Design:** Inger Thede.

