

**Utförande:** Lackerad alt. galvaniserad metall. Matt härdat glas.

**LED info:** Systemeffekt 9W. Armaturlumen 505LM. Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA 80.

**Montage:** Dikt vägg.

**Anslutning:** Kopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup> vid HFF 5x4mm<sup>2</sup>.

**Design:** Jens Fager 2014

W	FÄRG/FINISH	IP	ART.
LED 505LM	Vit/White	IP44	8290-1-01
LED 505LM	Vit/White	IP20	8290-1-01HFF
LED 505LM	Svart/Black	IP44	8290-1-06
LED 505LM	Svart/Black	IP20	8290-1-06HFF
LED 505LM	Galv/Galvanized	IP44	8290-1-83
LED 505LM	Galv/Galvanized	IP20	8290-1-83HFF
GU10/max35W	Vit/White	IP44	8292-1-01
GU10/max35W	Svart/Black	IP44	8292-1-06
GU10/max35W	Galv/Galvanized	IP44	8292-1-83

HFF = Dimmbart drivdon DALI, DSI alt SwitchDim

**Finish:** Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass.

**LED info:** System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80.

**Installation:** On wall.

**Connection:** Terminal block 3x4mm<sup>2</sup>. When HFF 5x4mm<sup>2</sup>.

**Design:** Jens Fager 2014.

